



Présentation

Enduit Déco est un système de charges spéciales liées par une résine spécifique à l'eau pour réaliser des revêtements décoratifs sur les sols, les murs, les meubles...

L'application de l'**Enduit déco** dans une douche ne dispense pas de faire les étanchéités nécessaires et de respecter les règles du DTU en vigueur.

Supports admissibles - Préparation

Supports durs uniquement : dalle béton, ancien revêtement type carrelage, pavé, dalle, pierre, bois...

Ce type de support doit être propre et sain et avoir subi une préparation adaptée (dégraissage, ponçage ou surfacage, primairisation etc).

Conditions d'application

Températures d'utilisation : entre **12°C minimum et 25°C maximum**

Maniabilité : 50mn à 20°C (plus long si plus froid, plus court si plus chaud)

Délai de prise : 24h à 20°C (plus long si plus froid, plus court si plus chaud)

Précautions d'utilisation : toujours porter des gants.

Composition

Enduit Déco est proposé en kit de 10m² pour le sol et en kit de 4m² et 10m² pour les murs.

Un kit est composé de 2 seaux pour appliquer en 2 couches, et chaque seau contient 3 poches : la résine teintée, le durcisseur et les charges.

Stockage et conservation

Stockés dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés, dans un lieu frais et ventilé, la péremption est de 12 mois (emballages non ouverts).