

Mortier de Réparation Fiche de mise en oeuvre

1-Présentation.

Le **Mortier de réparation** est un mortier époxy tri composant qui s'applique sur les sols après la préparation du support.

Le **Mortier de réparation** est un mortier sans solvant donc sans odeur et sans retrait.

Elle s'applique sur support dur uniquement : carrelage, ancien béton....y compris sur des supports humides

Le support doit être propre et exempt de poussière.

Existe en kit de 29kg.

2-Préparation.

Verser la partie A avec la partie B et mélanger à l'agitateur à peinture pendant environ 4mn.

Vider le sac de charges dans le grand seau et verser le mélange précédent sur les charges.

Mélanger l'ensemble à l'aide d'un malaxeur sans oublier les bords et le fond du seau...

le mélange doit être homogène.

Ne pas laisser le mélange dans le seau afin d'éviter la prise en masse.

Verser le mélange sur le support et étaler à l'aide d'un plattoir ou d'une truelle et tasser fortement.

Laisser sécher 24 à 48 heures selon la température.

Nettoyage des outils à l'aide de Dissolve.

3-Domaine d'application

Le **Mortier de réparation** est un mortier pour les sols usés, troués et peut être utilisé comme mortier de scellement.

Maniabilité : 40mn à 20°C (plus court si la température est supérieure)

Température d'application : 15°C minimum et 25°C maximum

Température du support : 15°C minimum et 25°C maximum

Délai de prise : 12h à 20°C

Ouverture au trafic piéton : 48h à 20°C

Précaution d'emploi : porter des gants

4-Stockage et conservation

Stockés dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés, dans un lieu frais et ventilé, la péremption est de 12 mois (emballages non ouverts) .