

GLACIS



Présentation

Le **Glacis** est un système de charges spéciales liées par une résine spécifique à l'eau pour réaliser une couche décorative supplémentaire sur le **Mortier déco** ou **Enduit déco sol**. Il sert à cacher les éventuels défauts esthétiques liés à l'application du **Mortier déco** ou de l'**Enduit déco sol**.

Supports admissibles - Préparation

Le Glacis s'applique uniquement sur un **Mortier déco** ou sur un **Enduit déco sol** avant l'application des produits de protection et de finition.

Dans le cas contraire, poncez la surface et nettoyez avant d'appliquer le **Glacis**.

Conditions d'application

Températures d'utilisation : entre **12°C minimum et 25°C maximum**

Maniabilité : 50mn à 20°C (plus long si plus froid, plus court si plus chaud)

Délai de prise : 24h à 20°C (plus long si plus froid, plus court si plus chaud)

Précautions d'utilisation : toujours porter des gants.

Composition

Le **Glacis** est proposé en kit de 10m².

Un kit est composé de 1 seau qui contient 3 poches :
la résine teintée, le durcisseur et les charges.

Stockage et conservation

Stockés dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés, dans un lieu frais et ventilé, la péremption est de 12 mois (emballages non ouverts).